2+2
ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Perfera

Fino a A+++ in riscaldamento e raffrescamento

Efficienza energetica: fino alla classe A+++/A+++

Le unità Perfera di Daikin si basano su una tecnologia all'avanguardia e un'intelligenza integrata. Ciò garantisce un funzionamento continuo nel rispetto degli standard più elevati e il raggiungimento della classe di efficienza A+++, sia in riscaldamento sia in raffrescamento.

Progettazione europea per le case europee

I climatizzatori Perfera di Daikin sono eleganti e raffinati, e si abbinano perfettamente al gusto tipico europeo in materia di arredamento di interni. Questo sistema Split per installazione a parete risponde agli standard tecnici europei in modo estremamente funzionale.

Estremamente silenzioso

È più facile essere se stessi in un ambiente tranquillo. Il sistema Perfera di Daikin è talmente silenzioso che vi dimenticherete praticamente di averlo.

Dati tecnici completi

FTXM + RXM-N

R32

Online controller
Wi-Fi incluso*

BLUEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXM + RXM	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Detrazione fiscale 65%					Disponibile solo per applicazioni multisplit	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico						✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.			kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,00/7,0	2,3/7,10/8,5
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.			kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,00/8,0	2,3/8,20/10,2
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.		kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,12
	Riscaldamento	Nom.		kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica				A+++			A++			
		Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER				8,65			7,85	7,41	6,90	6,11
		Consumo energetico annuale		kWh		81	101	138	187	236	304	407
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica				A+++			A++		A+	A
		Pdesign		kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20
		SCOP				5,10			4,71		4,30	3,81
		Consumo energetico annuale		kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
Efficienza nominale	EER					4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,35
	COP					5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,65

Unità interna				FTXM	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	294x811x272					300x1.040x295		
Peso	Unità			kg	10					14,5		
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile							
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent		m^3/min	11,1/7,9/6,0/4,4		11,1/8,1/6,2/4,4	12,3/8,3/6,4/4,6	12,6/9,5/7,1/4,6	16,1/14,2/11,6/8,1	17,1/14,6/12,0/9,1	17,6/15,0/12,5/10,1
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent		m^3/min		10,8/8,7/6,5/5,3	10,8/8,7/6,8/5,3	10,8/9,0/7,1/5,3	13,0/10,4/7,1/5,3	17,1/14,6/12,2/10,7	17,7/15,6/12,6/11,2	18,4/16,2/13,0/11,9
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	57			60		58	60	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent		dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent		dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A33							
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240							

Unità esterna				RXM		RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm		552x828x329			734x940x376			
Peso	Unità			kg		32			50			
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA		58	59	61	62	63		64
Pressione sonora	Raffrescamento			dBA		46		49	48	48		47
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1~ / 50 / 220-240						
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS		-10~50						
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU		-21~18						
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO_2Eq/GWP					R32/0,76/0,5/675		R32/1,2/0,8/675				
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm		6,35			6,4			
	Gas	DE		mm		9,5			12,7			15,9
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m		20			30			
	Dislivello	UI - UE	Max.	m		15			20			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		10	13				16	20

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

*scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unita interna)

Una climatizzazione controllata per un'aria più fresca e pulita

Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo l'aria al meglio. L'aria passa attraverso il filtro deodorizzante che elimina i cattivi odori. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza allergeni e odori prima di rilasciare aria nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l'aria sia in verticale sia in orizzontale per un comfort avvolgente. La tecnologia Motion Detection Sensor a doppia area di controllo direziona l'aria lontano dalle persone presenti nella stanza e, quando non c'è più nessuno, attiva la modalità risparmio energetico.